Hometis
textiles & profilés pour l'architecture

FICHE SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Silent.System

Exigez le [silence]

Faciles à poser et idéals pour créer et changer d'ambiance au gré de vos envies, les solutions acoustiques Silent.System réduisent le niveau sonore et habillent votre intérieur pour rendre l'atmosphère plus agréable !

Il est également possible de personnaliser les toiles grâce à l'impression numérique.



Hometis
textiles & profilés pour l'architecture

FICHE SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Silent.System

- Performances acoustiques -

A à D

Alliant performances acoustiques et objets de décoration, les solutions Hometis Silent.System s'adaptent à tous les lieux qu'ils soient privatifs ou publics. Les différentes configurations proposées permettent d'obtenir un coefficient aw allant de 0.50 à 0.95 (soit un classement acoustique équivalent D ou A). Par exemple, les cadres Silent.System constituent une solution performante de faible épaisseur (15 mm seulement) réduisant le niveau sonore d'une pièce tout en limitant l'encombrement. (Courbes et Procès Verbaux officiels disponibles sur demande)

- Formats possibles -

Toute la gamme Silent.System est disponible sur mesure. Vous avez le choix du format, du coloris, du type de profilé, de l'absorbant (cf. fiche des absorbants acoustiques) et du revêtement. En complément, retrouvez ci-dessous une sélection de produits standards de faibles épaisseurs et aux performances optimales :

Dalle (1) Aw = 0.95	**Baffle** (1) Aw = 0.95	**Mural** (2) Aw = 0.45	**Autoportant** (1) Aw = 0.95
600 x 600	300 x 1200	300 x 1200	1200 x 1200
600 x 1200	600 x 600	600 x 600	1200 x 1800
600 x 1800	600 x 1200	600 x 1200	1200 x 2400
600 x 2400	600 x 1800	600 x 1800	
1200 x 1200	600 x 2400	800 x 800	
1200 x 1800	800 x 800	800 x 1600	
1200 x 2400	800 x 1600	800 x 1800	
	800 x 2400	800 x 2400	
	1200 x 1200		
	1200 x 1800		
	1200 x 2400		

(1) performance obtenue avec l'association profilé / absorbant / revêtement, dans plénum 100 mm : TecoFrame 100 / isolant 40 mm / Hometis Acoustic.260
(2) performance obtenue avec l'association profilé / absorbant / revêtement, dans plénum 11 mm : Optimal / isolant 10 mm / Hometis Acoustic.260

- Principaux avantages -

> Grands formats possibles (jusqu'à 5 mètres de laize)
> Pose à froid sans odeur ni poussière
> Finitions impeccables, résultat qualitatif et durable
> Amélioration du confort acoustique : diminution du temps de réverbération, et absorption phonique élevée

- Lieux compatibles -

> Bureaux, salles de réunion, réfectoires, open-spaces, couloirs
> Hôtels, restaurants et commerces
> Autres lieux publics (administration, santé, divertissement)
> Lieux résidentiels (maisons et appartements)

WWW.HOMETIS.FR

Découvrez sur notre site Internet toutes nos autres solutions et consultez ou téléchargez :

> les courbes acoustiques associées à ces solutions
> les fiches techniques
> nos certifications